

POLYBOND

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Peinture extérieure à l'eau A base d'émulsion acrylique modifiée, elle possède une couche transparente et une qualité supérieure.

Idéale pour améliorer la brillance et la durabilité des produits d'émulsion extérieurs et intérieurs.

Spécialement conçue pour résister aux conditions climatiques équatoriales et fournir une finition brillante durable avec une faible accumulation de saleté.

Agit comme une barrière contre l'humidité.

Idéal comme couche protectrice sur les peintures à émulsion, les techniques de peinture et les systèmes de peinture texturée.

COMPOSITION DE BASE :

Emulsion acrylique, hydroxyéthylcellulose, agents coalescents, microbicides non métalliques et autres additifs spéciaux pour améliorer la qualité, la durabilité et l'imperméabilité.

INDICATION :

Pour le revêtement des surfaces internes et externes de la maçonnerie, du fibrociment, du plâtre de ciment, du béton, des blocs, des surfaces enduites, des plaques de plâtre, des toits, des toitures et des bâtiments, etc. qui requièrent une finition supérieure, une grande résistance et une grande durabilité.

FINITION : Brillant

SÉCHAGE : Au toucher : 30 min. Recouvrement : 4 heures. Finition : 4 heures.

COULEUR : transparent

RENDEMENT PAR COUCHE une couche de 9 - 13 m2 par kg

MODE D'EMPLOI :

APPLICATION

Produit prêt à être appliqué au pinceau, au rouleau à poils courts, au pistolet. Bien remuer le produit (ne pas utiliser de tournevis).

Dilution A l'eau jusqu'à 10%.





FICHE TECHNIQUE

COUCHES : Normalement, 2 couches suffisent.

PREPARATION DE LA SURFACE :

Le support doit être sain, propre, sec et exempt de poussière, d'huile, de graisse, de laitance, etc. Toute trace d'agent de démoulage/de durcissement doit être éliminée.

Un léger ponçage à l'aide d'un matériau abrasif approprié est recommandé avant l'application.

Toute poussière ou particule non adhérente doit être enlevée..

