

## SABLE

### DESCRIPTION

Enduit acrylique texturisable, diluable à l'eau, facile à appliquer, à séchage rapide, haut pouvoir garnissant et résistant aux Alcalinité, Pas d'odeurs, bonne adhérence aux différents types de surfaces. Sa composition anti-fongique offre une bonne durabilité. Produits ininflammables à faible toxicité qui ne nuisent pas à l'environnement

### COMPOSITION DE BASE

Emulsion styrène acrylique, pigments inertes et actifs (dioxyde de titane et colorant) coalescents, épaississants, sable de lavage microbicides non métalliques, quartz sphérique, autres additifs et eau.

### INDICATION

Pour revêtement (peinture, décoration et protection) intérieur et extérieur sur maçonnerie et briques béton

### FINIR

Finition sablée et rayée

### Séchage

Au toucher : 2 heures. Finale : 4 heures.

### COUVERTURE PAR COUCHE

Environ 1 m<sup>2</sup>/3 KG. en fonction de la surface et de l'amincissement.

**Solide total** : 86 % + -2 %      **VOCs** : <10g/L      **Gravité spécifique** : 2,17

### MODE D'EMPLOI

#### APPLICATION

Produit prêt à appliquer à la spatule, Lors de l'application, étalez le produit horizontalement puis verticalement et enfin glissez la spatule verticalement sans changer de direction.

#### AMINCISSEMENT

Prêt à l'emploi, si nécessaire Par eau jusqu'à 5%.

#### COUCHE

Une seule couche recommandée.

#### PRÉPARATION DE SURFACE

Avant d'appliquer la texture, nettoyez toujours la surface en enlevant les parties détachées. Taches de graisse (lavage à l'eau et au savon) et poussière





# FICHE TECHNIQUE

---

*. Sur un nouveau crépi, laissez-le durcir pendant 35 à 50 jours. Appliquez une couche de couche de base. En cas d'impossibilité d'attendre la guérison totale, laissez sécher la surface et appliquer sur la couche de sous-couche également pour les surfaces fragiles et le gypse*

